

# CCTV coaxial + 4 fire, plat

1 minicoaxial + 2x0,34mmp + 2x0,14mmp

Producator: EMEK Cable



## Constructie:

### 1 . Cablul Coaxial

- **Conductor central:** Ø 0.33mm, S= 0,34mmp, Cupru cositorit, multifilar
- **Dielectric:** Ø mm 2,1 PE
- **Ecran tresa:** Aluminiu, acoperire 61%
- **Ecran folie:** Aluminiu, acoperire 100%
- **Manta:** Ø mm 5,1 PVC gri

### 2 . Cablul cu 4 Fire

- **Ecran:** folie Aluminiu
- **Manta:** PVC, Gri
- **Diametru exterior:** Ø mm 4,6 PVC gri

#### Conductori alimentare

- **Sectiune:** 0,34mmp
- **Material:** cupru, multifilar
- **Culoare manta:** 1 rosu + 1 negru

#### Conductori comanda (audio)

- **Sectiune:** 0,14mmp
- **Material:** cupru, multifilar
- **Culoare manta:** 1 galben + verde

**Latime transversala totala:** 9mm

**Masa totala:** 41 kg/1km

**Ambalaj standard:** colaci 100 ml, tamburi 500ml

Certificat European de Conformitate. Contact: [office@e-cablu.ro](mailto:office@e-cablu.ro) / Tel. 0729.00.58.40

## Parametri electrici:

### 1. Coaxial

- **Impedanta:**  $75 \pm 3$  Ohm ( 5 MHz )
- **Capacitate:** 67pF/m
- **Atenuare:** 4,2dB la 5Mhz / 100m

### 2. Conductori alimentare

- **Rezistenta electrica:** 57,5 Ohm/km
- **Curent maxim suportat:** 4,5 A

### 3. Conductori comanda (audio)

- **Rezistenta electrica:** 148 Ohm/km
- **Curent maxim suportat:** 1,5 A