

i2Y(St)CY

Cablu intefata BUS, ProfiBUS, tip Siemens Sinec
Producator: EMEK Cable



1x2x0,64 mm (22 AWG) Siemens Sinec L2

Constructie

- Conductor Cu solid
- Izolatie PE celulara
- Codul culorilor: rosu/verde
- Miezul cablului este format din 2 fire torsadate
- Folie de invaluire din plastic
- Folie plastic laminata din Al
- Ecran din SnCu, acoperire 65%

Date tehnice

- Intervale de temperatura
- in conditii de manipulare -5 ... +60 grade
- in conditii statice -40 ... +60 grade
- Raza de incovoiere: 15 x D

Caracteristici electrice

- Rezistenta conductorului: max 110 Ohm/km
- Capacitatea (800 Hz) aproximativ 29,5 nF/km
- Tensiunea nominala: 100V
- Impedanta: 150 Ohm +/- 15% la frecv. 3-20 Mhz
- Atenuarea:
- 2,5 dB/km la 9,60 kHz
- 4,0 dB/km la 38,4 kHz
- 22,0 dB/km la 4,00 MHz
- 42,0 dB/km la 16,0 MHz

Parametrii de fabricatie

- Profibus de interior: 1x2x0,64, cod 35001001
- Profibus de exterior: 1x2x0,64, cod 35002001

Certificat European de Conformitate. Contact: office@e-cablu.ro / Tel. 0729.00.58.40