

KPDF-AP

Cablu telefonic de exterior, canalizatie in gel

Producator: ETK Cable



- **Conductori;** Cu solid.
- **Izolatie:** Polietilena. (BS 6234-03) rezistanta la UV. Temperatura de lucru -30 - + 70 gr. C.
- **Design:** Unitatea de baza contine 10 perechi care contin 5 cuarte in forma de stea torsadate. Unitatea principala este formata din unitati de baza, fiecare continand 50 si 100 de perechi. Miezul cablului este invelit cu folie de poliester. Interiorul cablului este umplut cu gel.
- **Ecran:** folie de Al cu grosimea de 0.2 mm. acoperita pe ambele parti cu un strat de PE.
- **Mantaua ext.:** Polietilena, culoare neagra. (BS 6234-03C)

Diametrul conductorului	Diametrul izolatiei	Rezistenta conductorilor		Capacitatea efectiva intre conductorii unei perechi	
		pt 1 km. de cablu la 20°C	ohm	pt 1km de cablu	nF
mm.	mm.	ohm	ohm	nF	nF
0.4	0.75	139.4	150	50	56
0.6	1.1	62.1	67	45	51
0.8	1.7	27.6	30	45	51

rezistenta izolatiei min. 10.000 Mxkm. (20°C)

Capacitate nebalansata (500 mt.)

Diametru conductor	Intre perechi	Intre conductori alaturati		Intre conductori si ecran
		pF	pF	
mm	pF	pF	pF	
0.4	125	125	500	
0.6	60	60	325	
0.8	60	60	325	

Certificat European de Conformitate. Contact: office@e-cablu.ro / Tel. 0729.00.58.40