

VBV-K

Cablu telefonic de interior 0,5 mm, cupru

Producator: ETK Cable



Folosit in interiorul cladirilor pt transmiterea semnalelor de telefonie fixa si de interfon.

Diamentul conductorului	Grosimea izolatiei	Rezistivitatea electrica	Capacitatea efectiva
(Nominal)	(Nominal)	pt 1 km. de cablu la 20°C	pt 1km de cablu
mm.	mm.	(maxim) ohm	nF
0.5	0.95	97.8	120

rezistenta izolatiei min. 100 Mxkm. (20°C)

Constructie

Conductori : Conductori solizi din cupru cositorit (Cu+Sn).

Izolatie : PVC semirigid. (BS 6746 Type-1)

Design : Subgrupuri de cate 2 fire rasucite. Fiecare pereche dintr-un subgrup este diferita cromatic de celalate . 10 subgrupuri formeaza o grupa.

Manta exterioara: PVC gri sau crem. (BS 6746 Type-3)

Cod	numar perechi si diametru fir	masa	Standard length
	mm.	kg/km	mt
41005001	1x2x0,50	18	100/500
41005002	2x2x0,50	25	100/500/1000
41005004	4x2x0,50	40	100/500
41005006	6x2x0,50	56	100/500
41005010	10x2x0,50	84	100/500
41005015	15x2x0,50	111	500
41005020	20x2x0,50	146	500
41005030	30x2x0,50	218	500
41005050	50x2x0,50	324	500
41005100	100x2x0,50	613	500

Certificat European de Conformitate. Contact: office@e-cablu.ro / Tel. 0729.00.58.40